

# White Tiger Masking Maler- und Putzerband



## Das neue und ultimative Maler- und Putzerband der neuen Generation mit vielen Vorteilen

- » reißfeste, gewebeverstärkte PE-Folie
- » hochwertiger Spezialacrylat-Kleber
- » hohe Klebekraft
- » leicht von Hand quer reißbar
- » nass- und feuchtebeständiger Kleber
- » bis zu 8 Wochen rückstandsfrei entfernbar
- » auch bei Minus-Temperaturen leicht abrollbar
- » für schnelles Abkleben mit geraden Klebekanten
- » anwendbar auf Glas, Kunststoff, Alu, Holz, eloxierten und pulverbeschichteten Metall-Oberflächen\*
- » umweltfreundlich, da Lösemittel und PVC frei



# White Tiger Masking Maler- und Putzerband



## Das ultimative Maler- und Putzerband der neuen Generation.

Das White Tiger Masking K5250 vereint die Vorteile von PVC- und Gewebebändern in einem Klebeband, reißfest, stark klebend, leicht abrollend, stabile Struktur für gerade Klebekanten bei niederen wie hohen Temperaturen, sehr gute UV-Beständigkeit, gute Haftung auch auf leicht rauen und unebenen Oberflächen, zum Abkleben auf den unterschiedlichsten Oberflächen\*, leicht wieder abzulösen ohne Kleberrückstände.

### Vorteile

- » reißfeste, gewebeverstärkte PE-Folie
- » hochwertiger Spezialacrylat-Kleber
- » hohe Klebekraft, trotzdem leicht von Hand quer reißbar
- » nass- und feuchtebeständiger Kleber
- » bis zu 8 Wochen rückstandsfrei entfernbar
- » auch bei Minus-Temperaturen leicht abrollbar
- » für schnelles Abkleben mit geraden Klebekanten
- » anwendbar auf Glas, Kunststoff, Alu, Holz, eloxierten und pulverbeschichteten Metall-Oberflächen\*
- » umweltfreundlich, da Lösemittel und PVC frei



### Technische Daten:

<b>Produkt Code:</b>	K5250 weiß
<b>Träger:</b>	PE-Folie verstärkt mit PET-Gewebe
<b>Kleber:</b>	Spezial-Acrylat
<b>Klebekraft:</b>	2.0 N/cm
<b>Zugfestigkeit:</b>	31.5 N/cm
<b>Dehnung:</b>	50%
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-10° C bis +70° C

\*Die vorstehenden technischen Daten entsprechen den Angaben der Herstellerwerke. Die eventuelle Haftung der Herstellerwerke bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit der Produkte als solche. Grundlagen für die Angaben in diesem Datenblatt sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen, ob sie sich für Ihren speziellen Anwendungszweck eignen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise, wie auch unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H.

A-8077 Gössendorf, Golfstraße 5a  
Tel. +43 316/409 409-0  
Fax +43 316/409 409-6  
office@foltec.at, www.foltec.at

Klebeband



Folie



Verpackung



Malerbedarf



# foltec

Kompetenz in  
Klebeband & Folie